

# This is Why



- ▶ IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, FAX Y ARCHIVO DOCUMENTAL
- ▶ VELOCIDAD: B/N 38 C.P.M
- ▶ CAPACIDAD DE PAPEL: 600 HOJAS ESTÁNDAR, 2.100 HOJAS MÁXIMA
- ▶ MFP A4 B/N CON FINALIZADOR INTERNO, OPCIONAL
- ▶ PANEL TÁCTIL COLOR LCD DE 7.0"
- ▶ RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 1200 X 1200 DPI
- ▶ LÍDERES EN LA INDUSTRIA DE SOLUCIONES Y SEGURIDAD DEL DOCUMENTO
- ▶ SHARP OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE OSA™ PERMITE A DESARROLLADORES EXTERNOS CREAR APLICACIONES A MEDIDA QUE PERMITE CONECTAR EL MFP CON LAS APLICACIONES PROGRAMADAS EN EL SERVIDOR Ó EN EL PC

La nueva MFP b/n en A4 MX-B382 usa las mismas características, tecnología y diseño que nuestros nuevos MFP b/n de A3. Todo acerca de este nuevo MFP b/n de A4 ha sido diseñado para aumentar la productividad, desde su velocidad de impresión de 38 c.p.m a 1.200 x 1.200 d.p.i, la velocidad de escaneo de 33 o.p.m y las poderosas funciones de gestión de panel remoto

## GENERAL

- ▶ Velocidad del motor ByN ppm (A4): **38**
- ▶ Tamaño del papel: Min.-Máx.: **A5R - A4R**
- ▶ Peso del papel (g/m2): **55 - 209**
- ▶ Capacidad de papel: Estándar (hojas): **600**
- ▶ Capacidad de papel: Máxima (hojas): **2100**
- ▶ Tiempo de calentamiento (seg.): **50**
- ▶ Memoria general mínima/máxima (MB): **512**
- ▶ Memoria impresora mínima/máxima (MB): **512 - 1536**
- ▶ Disco duro: **STD**
- ▶ Capacidad del disco duro (GB): **80**
- ▶ Dúplex: **STD**
- ▶ Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consumo de energía (kW): **1,84**
- ▶ Dimensiones (mm): **560 x 493 x 714**
- ▶ Peso (kg): **44**

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

- ▶ Capacidad original (hojas): **50**

## ARCHIVO DE DOCUMENTOS

- ▶ Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **5500**
- ▶ Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **1700**
- ▶ Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- ▶ Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Almacenamiento confidencial: ✓

## FAX

- ▶ Fax (estándar/opcional): **OPT**
- ▶ Método de compresión: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocolo de comunicación: **Super G3**
- ▶ Tiempo de transmisión (seg.): **3**
- ▶ Velocidad del módem (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Resolución de transmisión: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- ▶ Tamaño de documento (máximo): **A4**
- ▶ Memoria (MB): **8**
- ▶ Niveles de escala de grises: **256**
- ▶ Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **999**
- ▶ Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**

## COPIADORA

- ▶ Tamaño de papel original (máximo): **A4**
- ▶ Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **8,0**
- ▶ Clasificación electrónica estándar: ✓
- ▶ Copia continua (número máximo de copias): **999**
- ▶ Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600**
- ▶ Resolución de impresión (ppp): **1200 x 1200**
- ▶ Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **2**
- ▶ Índice de zoom (%): **50 - 200**
- ▶ Índices de copia predefinidos: **8**

## ESCÁNER

- ▶ Escáner en red (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Método de escaneado directo y remoto: ✓
- ▶ Resolución de escaneado directo (ppp): **100,200, 300,400, 600**
- ▶ Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 600 50 to 9600**
- ▶ Formatos de archivo: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)**
- ▶ Utilidades del escáner: **Sharpdesk**
- ▶ Destinos de escaneado escritorio: ✓
- ▶ Destino de escaneado FTP, correo electrónico: ✓
- ▶ Destino de escaneado carpeta de red: ✓
- ▶ Destino de escaneado memoria USB: ✓

## IMPRESORA

- ▶ Resolución (ppp): **1200 x 1200**
- ▶ Impresora en red (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Interfaz estándar/opcional: **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ SO compatible estándar: **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7**
- ▶ Opciones de SO compatibles: **Mac OS 9.0-9.2.2, Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.2**
- ▶ Protocolos de red: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL estándar/opcional: **STD PCL 5e/6, PS3 emulation, OPT XPS**
- ▶ Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## FINALIZADOR

- ▶ Capacidad de salida Max.: **280**
- ▶ Máx. capacidad grapado (hojas): **30**
- ▶ Desplazamiento offset: **OPT**

[www.sharp.es](http://www.sharp.es)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA  
WTC ALMEDA PARK  
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)  
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)  
INTERNET: [WWW.SHARP.ES](http://WWW.SHARP.ES)