

This is Why



- ▶ IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, FAX Y ARCHIVO DOCUMENTAL
- ▶ VELOCIDAD: B/N 28 C.P.M
- ▶ CAPACIDAD DE PAPEL: 1.100 HOJAS ESTÁNDAR, 5.600 HOJAS MÁXIMA
- ▶ RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE 600 X 600 DPI
- ▶ PANEL TÁCTIL COLOR LCD DE 7.0"
- ▶ ESCÁNER COLOR EN RED
- ▶ LÍDERES EN LA INDUSTRIA DE SOLUCIONES Y PROTECCIÓN DEL DOCUMENTO
- ▶ SHARP OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE OSA™ PERMITE A DESARROLLADORES EXTERNOS CREAR APLICACIONES A MEDIDA QUE PERMITE CONECTAR EL MFP CON LAS APLICACIONES PROGRAMADAS EN EL SERVIDOR Ó EN EL PC

Equipada con las mejores características desarrolladas para las MFP's color de Sharp, la nueva MFP de b/n MX-M282N es perfecta para cualquier oficina. Combina la velocidad del escaneo en red a color con las potentes características de impresión, copiado y envío de faxes, la MX-M282N tiene las funciones y velocidad necesarias para trabajar en tu oficina. El teclado retráctil opcional permite la entrada de datos y direcciones de email de una manera rápida y sencilla. El panel táctil color LCD con una menú de navegación gráfico e intuitivo hace que las funciones más complicadas sean muy sencillas para realizar por el usuario. Los administradores informáticos apreciarán la característica de Acceso Remoto, ya que tienen acceso al panel LCD desde la red. Sharp dispone de esta característica avanzada para hacer la administración y control de costos del equipo mucho más sencilla. Gracias a la última versión de OSA la integración con nuestras aplicaciones es mucho más fácil. Para proteger la seguridad de nuestros datos confidenciales Sharp asegura la protección de sus datos como líder en la de seguridad de datos confidenciales de su MFP. Gracias a su nuevo diseño innovador esta MFP encaja en las oficinas más modernas

GENERAL

- ▶ Velocidad del motor ByN ppm (A4): **28**
- ▶ Velocidad del motor ByN ppm (A3): **15**
- ▶ Tamaño del papel: Min.-Máx.: **A5R - A3W**
- ▶ Peso del papel (g/m2): **56 - 209**
- ▶ Capacidad de papel: Estándar (hojas): **1100**
- ▶ Capacidad de papel: Máxima (hojas): **5600**
- ▶ Tiempo de calentamiento (seg.): **20**
- ▶ Memoria general mínima/máxima (MB): **576 - 576**
- ▶ Memoria impresora mínima/máxima (MB): **1024 - 2048**
- ▶ Disco duro: **STD**
- ▶ Capacidad del disco duro (GB): **80**
- ▶ Dúplex: **STD**
- ▶ Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consumo de energía (kW): **1,84**
- ▶ Dimensiones (mm): **645 x 695 x 833**
- ▶ Peso (kg): **88**

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

- ▶ Capacidad original (hojas): **100 (OPT RSPF)**

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

- ▶ Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **20.000**
- ▶ Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **10.000**
- ▶ Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- ▶ Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Almacenamiento confidencial: **✓**

FAX

- ▶ Fax (estándar/opcional): **OPT**
- ▶ Método de compresión: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocolo de comunicación: **Super G3**
- ▶ Tiempo de transmisión (seg.): **3**
- ▶ Velocidad del módem (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Resolución de transmisión: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Extra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- ▶ Tamaño de documento (máximo): **A3**
- ▶ Memoria (MB): **8**
- ▶ Niveles de escala de grises: **256**
- ▶ Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **1000**
- ▶ Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**

COPIADORA

- ▶ Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- ▶ Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **4,6**
- ▶ Clasificación electrónica estándar: **✓**
- ▶ Copia continua (número máximo de copias): **999**
- ▶ Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600**
- ▶ Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- ▶ Resolución de impresión (ppp): **600 x 600**
- ▶ Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **2**
- ▶ Gradación (niveles equivalentes) - Color: **256**
- ▶ Índice de zoom (%): **25 - 400**
- ▶ Índices de copia predefinidos: **10**

ESCÁNER

- ▶ Escáner en red (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Método de escaneado directo y remoto: **✓**
- ▶ Resolución de escaneado directo (ppp): **100,200, 300,400, 600**
- ▶ Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600, custom**
- ▶ Formatos de archivo: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, high-compression PDF, JPEG (colour only)**
- ▶ Utilidades del escáner: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN**
- ▶ Destinos de escaneado escritorio: **✓**
- ▶ Destino de escaneado FTP, correo electrónico: **✓**
- ▶ Destino de escaneado carpeta de red: **✓**
- ▶ Destino de escaneado memoria USB: **✓**

IMPRESORA

- ▶ Resolución (ppp): **600 x 600**
- ▶ Resolución mejorada (ppp): **600 x 600**
- ▶ Impresora en red (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Interfaz estándar/opcional: **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ SO compatible estándar: **Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows 2000/XP/Vista/7**
- ▶ Opciones de SO compatibles: **Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.2**
- ▶ Protocolos de red: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL estándar/opcional: **STD PCL 6, OPT PS3 emulation, XPS**
- ▶ Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINALIZADOR

- ▶ Capacidad de salida Max.: **500 - 4000**
- ▶ Máx. capacidad grapado (hojas): **50**
- ▶ Encuadernación: **OPT**
- ▶ Desplazamiento offset: **STD**
- ▶ Perforado: **OPT**

www.sharp.es

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
WTC ALMEDA PARK
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES