BIG PAD 4K, soluciones de visualización interactiva

PN-85TH1

BIG PAD para las salas de reuniones y colaboraciones

- BIG PAD para sala de reuniones, sala de juntas y sala de formaciones
- La experiencia "Pen-On-Paper"con la tactilidad precisa InGlass™ de 20 puntos
- Android PC integrado para escritura directa y otras aplicaciones táctiles integradas
- Escritura y anotaciones intuitiva con Sharp Pen Software
- Tamaño de la pantalla: 85" (214cm) con 3840 x 2160 pixeles
- Lectura y escritura en 4K con Palm-reject, que permite escribir reposando la palma de la mano en la superficie de la pantalla
- Última colaboración inalámbrica BYOD a través de Android PC integrado o ranura Mini-OPS o Sharp Display Connect
- Imágenes brillantes y llamativas de gran tamaño y amplio ángulo de visión

Especificaciones

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	85 / 214.8
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED, full array
Brillo (cd/m2)	350
Relación de contraste	5000:1
Colores de visualización	1.070 millones
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	9.5
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	178 x 178

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

Tecnología	InGlass™
Número de puntos táctiles	20
Revestimiento/filtro	AR
Dureza de la pantalla (H)	3H
Compatibilidad con sistema operativo	Windows 10, Mac OSX

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	tbd
Tamaño del bisel (U/L) mm	tbd
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1951 x 1150 x 99
Peso del producto sin soporte (Kg)	77

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Conector de audio de 3,5 mm	1
Otros	Mini-OPS Slot

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	2

ESPECIFICACIONES CLAVE

Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	•
Administración de energía	•
Color de la carcasa	Negro
Sin ventilador	•

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	310
Consumo (W) (en espera)	0.5
Temperatura de funcionamiento (oC)	5-35
Humedad (%)	20-80

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4 / 600mm x 400mm

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

DisplayPort	1
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1
Auricular externo	10W + 10W

ACCESORIOS

Software	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing Software
Bandeja de lápiz	•
Lápiz	1x
Borrador	Yes

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, Sucursal en España
WTC Almeda Park
Plaça de la Pau S/N (Ed.6-PB)
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Internet: www.sharp.es

SHARP
Be Original.